

Antifouling

MATRICE DURE

AUTOPOLISSANT



Stellaspeed



Triton

Performance	HAUTE PERFORMANCE	TRÈS HAUTE PERFORMANCE
Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Bateaux à moteur • Voiliers • Vedettes rapides 	<ul style="list-style-type: none"> • Bateaux à moteur • Voiliers
Type de coque	<ul style="list-style-type: none"> • Bois • Stratifiée • Acier 	<ul style="list-style-type: none"> • Bois • Stratifiée • Acier
	Contient de l'oxyde de cuivre	Contient de l'oxyde de cuivre
Application	En 2 couches recommandées <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau • Brosse • Pistolet 	En 2 couches recommandées <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau • Brosse • Pistolet
Rendement*	8 m ² /L	8 m ² /L
Diluant	DILUANT TS 50	DILUANT TS 50
Conditionnement	0,75L / 2,5L / 20L	0,75L / 2,5L / 20L
Teintes		

Utilisez les produits biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

* Rendements donnés à titre indicatif pour une épaisseur de 50 µ.