

# Apprêt & Primaires

## PRIMAIRES



### Stellamat



Glycérophthalique

## PRIMAIRES



### MPO

Vinylique

	Glycérophthalique	Vinylique
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HAUT POUVOIR GARNISSANT ET ISOLANT</li> <li>• BLANC MAT</li> <li>• TRÈS BELLE FINITION AVEC UNE LAQUE ALYDE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRIMAIRE SPÉCIAL ANTIFOULING</li> <li>• SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE SUPPORT NEUF OU DOUTEUX</li> <li>• COUCHE BARRIÈRE ENTRE DEUX ANTIFOULINGS</li> <li>• ANTICORROSION</li> </ul>
<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oeuvres mortes</li> <li>• Superstructures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carènes</li> <li>• Quilles</li> </ul>
<b>Support</b>	Enduits, bois, primer alkyde	Acier, composites, bois Traitement des quilles
<b>Application</b>	1 à 2 couches recommandées <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse</li> <li>• Rouleau</li> </ul>	2 à 3 couches recommandées <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse</li> <li>• Rouleau</li> <li>• Pistolet</li> </ul>
<b>Rendement*</b>	8 m <sup>2</sup> /L	7 m <sup>2</sup> /L
<b>Diluant</b>	DILUANT White Spirit	DILUANT TS 50
<b>Conditionnement</b>	0,75L / 5L / 20L	0,75L / 2,5L / 20L
<b>Teintes</b>	 ET TEINTES PASTEL	

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.** \* Rendements donnés à titre indicatif pour une épaisseur de 50 µ.

Notes : les surfaces à traiter seront au préalable poncées, dégraissées et dépoussiérées.

Chaque produit ayant ses propres caractéristiques, il est impératif de lire attentivement leur mode d'emploi.