

# Finitions

## FINITION



## Stellathane

Alkyde uréthane mono-composant

<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FINITION SATINÉE</li> <li>• SÉCHAGE RAPIDE</li> <li>• BONNE RÉSISTANCE</li> </ul>
<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponts</li> <li>• Cales</li> </ul>
<b>Support</b>	Primaire époxy-vinyle ou alkyde, pour support métallique, bois et stratifié
<b>Application</b>	2 couches recommandées <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse</li> <li>• Rouleau</li> </ul>
<b>Rendement*</b>	8 m <sup>2</sup> /L
<b>Diluant</b>	DILUANT White Spirit
<b>Conditionnement</b>	1L / 2,5L / 20L
<b>Teintes</b>	TOUTES TEINTES DU NUANCIER RAL ET NUANCIER CASTELLANO

## FINITION



## Duratex

Vinyl uréthane bi-composant

<ul style="list-style-type: none"> <li>• REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT</li> <li>• EXCEPTIONNELLE RÉSISTANCE À L'ABRASION</li> <li>• ASSURE UNE TRÈS BONNE ACCROCHE SUR LE PONT</li> <li>• PLUSIEURS GRANULOMÉTRIES DISPONIBLES (voir service technique)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponts</li> </ul>
Primaire époxy
1 à 2 couches recommandées <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse</li> <li>• Rouleau</li> <li>• Pistolet</li> </ul>
4 m <sup>2</sup> /L
DILUANT M
5Kg

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

\* Rendements donnés à titre indicatif pour une épaisseur de 50 µ.